

Technische Produktdaten für FVXM-A

				FVXM25A2V1B	FVXM35A2V1B	FVXM50A2V1B
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	0.02	0.02	0.03
	Heizen	Nom.	kW	0.02	0.03	0.03
Gehäuse	Farbe			Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	600	600	600
		Breite	mm	750	750	750
		Tiefe	mm	238	238	238
Gewicht	Gerät		kg	17	17	17
SchalleLeistungspegel	Kühlung		dB(A)	52.0	53.0	61.0
	Heizen		dB(A)	52.0	53.0	62.0
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	dB(A)	38.0	39.0	44.0
		Medium	dB(A)	32.0	32.0	38.0
		Niedrig	dB(A)	25.0	25.0	31.0
		Flüsterbetrieb	dB(A)	20.0	20.0	27.0
	Heizen	Hoch	dB(A)	38.0	39.0	46.0
		Mittel	dB(A)	32.0	32.0	40.0
		Niedrig	dB(A)	25.0	25.0	35.0
		Flüsterbetrieb	dB(A)	19.0	19.0	29.0
Kältemittel	GWP			675.0	675.0	675.0
Rohrleitungsanschlüsse	Liquid	AD	mm	6,4	6,4	6,4
	Gas	AD	mm	9.50	9.50	12.70
	Ableitung			VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Control systems	Infrarot-Fernbedienung			ARC466A66	ARC466A66	ARC466A66
	Wired remote control			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Standardzubehör	Installationsanleitung			1	1	1
	Bedienungsanleitung			1	1	1
	Infrarotfernbedienung			1	1	1
	Trockenbatterien, Typ AAA			1	1	1
	Fernbedienungshalterung			1	1	1
	Geruchsfilter mit Titanapatit			2	2	2
	Schraubensack			1	1	1
	Allgemeine Schutzmaßnahmen			1	1	1

Spannungsversorgung	Phase		1~	1~	1~
	Frequenz	Hz	50	50	50
	Spannung	V	220-240	220-240	220-240
Hinweise			(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m	(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m	(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, 24°C FK; äquivalente Leitungslänge: 5 m
			(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel- Leitungslänge: 5 m	(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel- Leitungslänge: 5 m	(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel- Leitungslänge: 5 m