

Technische Produktdaten für FTXP

				FTXP20	FTXP25	FTXP35
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	0.019	0.020	0.032
	Heizen	Nom.	kW	0.023	0.023	0.032
Gehäuse	Farbe			Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	286	286	286
		Breite	mm	770	770	770
		Tiefe	mm	225	225	225
Weight	Gerät		kg	8.50	8.50	9.00
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)	55	55	58
	Heizen		dB(A)	55	55	58
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	dB(A)	39	40	43
		Medium	dB(A)	33	33	34
		Niedrig	dB(A)	25	26	27
		Flüsterbetrieb	dB(A)	19	19	20
	Heizen	Hoch	dB(A)	39	40	40
		Mittel	dB(A)	34	34	35
		Niedrig	dB(A)	28	28	29
		Flüsterbetrieb	dB(A)	21	21	21
Rohrleitungsanschlüsse	Liquid	AD	mm	6.35	6.35	6.35
	Gas	AD	mm	9.50	9.50	9.50
	Ableitung			18	18	18
Control systems	Infrarot-Fernbedienung			ARC480A53	ARC480A53	ARC480A53
	Wired remote control			BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1
Standardzubehör	Installationsanleitung			1	1	1
	Bedienungsanleitung			1	1	1
	Infrarot-Fernbedienung			1	1	1
	Trockenbatterien, Typ AAA			2	2	2
	Fernbedienungshalterung			1	1	1
	Montageplatte			1	1	1

	Geruchsfilter mit Titanapatit		1	2	2
	Silber-Partikelfilter		1	2	2
	Befestigungsschrauben für Hauptgerät		2		
Spannungsversorgung	Phase		1~	1~	1~
	Frequenz	Hz	50	50	50
	Spannung	V	220-240	220-240	220-240