

# Technische Produktdaten für FTXA

				FTXA20	FTXA25	FTXA35	FTXA42	FTXA50
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.	kW	0.020	0.022	0.023	0.028	0.030
	Heizen	Nom.	kW	0.020	0.020	0.022	0.036	0.039
Gehäuse	Farbe			Silbern	Silbern	Silbern	Silbern	Silbern
Abmessungen	Gerät	Höhe	mm	295	295	295	295	295
		Breite	mm	798	798	798	798	798
		Tiefe	mm	189	189	189	189	189
Weight	Gerät		kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Schallleistungspegel	Kühlung		dB(A)	57	57	60	60	60
Schalldruckpegel	Kühlung	Hoch	dB(A)	39	40	41	45	46
		Medium	dB(A)	32	33	33	37	39
		Niedrig	dB(A)	25	25	25	29	31
		Flüsterbetrieb	dB(A)	19	19	19	21	24
	Heizen	Hoch	dB(A)	39	40	41	45	46
		Mittel	dB(A)	32	33	33	37	42
		Niedrig	dB(A)	25	25	25	29	33
		Flüsterbetrieb	dB(A)	19	19	19	21	24
Kältemittel	GWP			675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
Rohrleitungsanschlüsse	Liquid	AD	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas	AD	mm	9.50	9.50	9.50	12.70	12.70
	Ableitung			18	18	18	18	18
Control systems	Infrarot-Fernbedienung			ARC466A58	ARC466A58	ARC466A58	ARC466A58	ARC466A58
	Wired remote control			BRC073	BRC073	BRC073	BRC073	BRC073
Standardzubehör	Installationsanleitung			1	1	1	1	1
	Bedienungsanleitung			1	1	1	1	1
	Luftfilter			2	2	2	2	2
	Infrarot-Fernbedienung			1	1	1	1	1
	Montageplatte für Fernbedienung			1	1	1	1	1
	Schraubensack			1	1	1	1	1
	Schraubenabdeckung			2	2	2	2	2
	Trockenbatterien, Typ AAA			2	2	2	2	2
	Allgemeine Schutzmaßnahmen			1	1	1	1	1
	Spannungsversorgung	Bezeichnung			V1	V1	V1	V1
Phase			1~	1~	1~	1~	1~	
Frequenz		Hz	50	50	50	50	50	
Spannung		V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	